



## GENIUS

Контроллер системы  
центрального отопления

- Сенсорный экран с диагональю 3,5"
- Наглядные изображения процессов
- Совместимость с различными датчиками и приводами
- Графическое представление скорректированной кривой нагрева
- Дополнительная возможность управления посредством веб-браузера и подключения к системам аварийной сигнализации с отправкой SMS-уведомлений
- Подходит как для новых зданий, так и для реконструируемых сооружений



### Контроль без проблем

Fidelix Genius представляет собой новейшую технологическую разработку в области контроля систем централизованного отопления. Прибор оснащен сенсорным экраном с диагональю 3,5 дюйма, что позволяет получать четкую, наглядную и простую для понимания графическую информацию. Он превращает монтаж и ввод в эксплуатацию систем центрального отопления в приятный процесс.

Подключите модуль Genius к GSM-модему для отправки SMS-оповещений в обслуживаемую компанию или разрешите удаленный доступ к нему посредством браузера через наш медиаконвертер multiLINK со встроенным веб-сервером.

### Технические характеристики

Размеры:

**307 мм x 217 мм x 118 мм**

Рабочая мощность:

**230 В перем. тока при 6 А**

Температура эксплуатации:

**от 0 до +50 °C**

Входы:

**12 входов для резистивных датчиков, 0(2)–10 В или для цифровой индикации**

(выбирается для каждого входа)

Выходы:

**4 реле цифрового выхода**

(макс. 230 В перем. тока при 6 А)

**4 выхода 0–10 В пост. тока**

**4 симисторных выхода**

(ШИМ, макс. 1 А)