



multiDISPLAY (B)

Modbus touch screen display

- Frit programmerbar
- Modbus RTU kommunikation
- Valgbar master eller slave-tilstand
- 250 I / O-punkter
- µSD kort for kompleks grafik
- Integreret temperaturføler
- 5 indbyggede kalender



Lokal kontrol og overvågning

Den primære brug af multiDISPLAY er som rum panel på hoteller, kontorer, lejligheder, men det kan også anvendes som operativsystem til andre formål.

Tilslut multiDISPLAY til en af vores multi-24 enheder,- understationer eller andre modbus kommunikation system. Du kan montere multiDISPLAY i en standard plast box.

Lav din egen grafik med vores grafik editor til at måle, regulering og overvåge stort set ethvert program eller system du forbinder displayet til. Du kan lave dit firmas logo eller bygningens ejerens logo, navn osv.. i grafikken, du kan dermed give displayet dit helt eget unikke udseende.

Som Modbus RTU master eller slave er det muligt at bruge displayet sammen med et stort udvalg af Modbus-enhed på markedet.

Tekniske info

Størrelse:	85mm x 85mm x 35mm, passer på standard IEC 60670-1 forfradåse 68 (60) mm.
Driftsspænding:	12-24V DC eller AC
Driftstemperatur:	0 til + 50 ° C
Skærmopløsning:	320 x 240 px
Antal af I / O punkter:	40 pr side, 250 i alt
IP-klasse:	20
On-board temperaturføler:	NTC10
Modbus:	Vælges til master/slave, parameter, antal data- og stopbits, hastighed op til 115 200 bps (autodetect for slave, eller konfigureres til master)

Indstillinger: For at komme til den side i multiDISPLAY hvor der kan fortage indstillingerne, skal der bare trykkes et vilkårligt sted på multiDISPLAY i 10 sekunder. På siden som åbner sig kan du indstille dato og tid, Modbus

adresse, skærmens lysstyrke, følsomhed og rotation af multiDISPLAY. Her vil du også finde de 5 indbyggede uge kalender.

